



## IMS SPOT ARCPULL 350

Арт.066762

Споттер по алюминию и стали

**SPOT ARCPULL 350** - однофазный инверторный споттер ударно-дуговой сварки, разработанный для выправки обшивки и сложных деталей кузова автомобиля из алюминия или стали. Аппарат приваривает стержни для извлечения заклёпок, шпильки диаметром до 8 мм, изоляционные гвозди, тяговые кольца. Работает в двух режимах: ручном и синергическом. Цифровое управление позволяет корректировать параметры сварки.

### Особенности:



- Инверторный споттер для алюминия и стали с цифровым управлением.
- Удаляет заклёпки в паре с вытяжным механизмом DRAGON путём приваривания стержня и вытягивания заклёпки. Отвечает требованиям группы VW.
- Сварка в среде инертного газа обеспечивает лучшее приваривание благодаря отсутствию сквозного перегрева в точке сварки.
- Специальные кольца можно приварить близко друг к другу и подряд в нужном количестве, что позволяет развить достаточное усилие для глубоких вмятин, сложных участков с рёбрами или усилителями.
- Споттеру можно задать толщину ремонтируемой детали и выбрать кольцо толщиной 1,0 или 1,5 мм.
- Автоматический пистолет оснащён линейным двигателем для правильного прижима шпилек в момент сварки. После нажатия курка включается подача газа, шпилька автоматически опускается на деталь, включается ток сварки, а по окончании продувки газом процесс можно повторить.
- Пистолет оснащён двумя электродами массы, что позволяет отказаться от установки стандартной массы на детали.
- Высокая производительность позволяет использовать аппарат в промышленности для приваривания шпилек или винтов: алюминиевых - диаметром до 6 мм с производительностью 13 шт/мин, стальных - диаметром до 5 мм с производительностью 8 шт/мин.

### Опции:

### В комплекте:



X 2

Расходные материалы для пистолета ARCPULL 350

Арт.: 059622



Набор муфт для шпонки

Арт.: 064591

6 муфт для шпонок:

- Ø 2 мм
- Ø 4 мм
- Ø 5 мм
- Ø 6 мм
- Ø 7.1 мм
- Ø 8 мм



ARCPULL 350

Арт.: 066762



Набор муфт для шпонки

Арт.: 064591



Набор с заклепками

Арт.: 064584



Зажимы массы

Арт.: 043787



Держатель для колец

Арт.: 059610



Набор алюминиевых колец 1,5 мм

Арт.: 059429



3 стержня для вытягивания

Арт.: 050792



50/60 Гц



I<sub>2</sub>max  
A

Технология на «борту»

SYNERGIC

PFC

SR

AD



Сталь

Алюминий

U<sub>2</sub>

В



A

I<sub>RMS</sub>

A



OK



OK



см/кг

208 - 240 В

10 - 350

•

•

•

•

Цифровой линейный двигатель пистолета

20,4 - 34

16

—

OK

OK

30 x 24.5 x 22 / 14,3