



Technical Data Sheet

стр. 1

Дата создания 8/25/2022

Clearcoat Spray

Аэрозольный прозрачный лак

Описание

Высококачественный глянцевый прозрачный акриловый лак в аэрозольной форме для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия.

Область применения

- для точечного восстановления финишного покрытия новых и ремонтируемых деталей автомобилей, а также для окраски мелких деталей, поддетального ремонта
- для декоративной отделки пластиков, металлов и стекла

Продукты

161.0520

Аэрозольный прозрачный лак, 520 мл

Свойства

- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Имеет прекрасную укрывающую способность
- Длительное время сохраняет блеск
- Устойчив к погодно-климатическим факторам и УФ-излучению
- Не желтеет
- Срок хранения: 5 лет

Подложки для нанесения

- отверждённые старые/заводские и ремонтные лакокрасочные покрытия, базовые краски





Technical Data Sheet

стр. 2

Дата создания 8/25/2022

Clearcoat Spray

Аэрозольный прозрачный лак

ПОДГОТОВКА

- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими; при необходимости осторожно удалить опыл от базовой краски липкой салфеткой
- Гладкие металлические, пластиковые и стеклянные поверхности очистить с применением Обезжиривателя и дать полностью высохнуть

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	1–2 минуты
 Нанесение	Нанести 2–3 слоя с расстояния 25–30 см
 Межслойная выдержка, 20°C	Межслойная выдержка: 10 минут
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

СУШКА



Воздушная сушка при 20°C и относительной влажности 50%

- «на отлип»: 20 минут
- полное высыхание: не менее 2 часов





Technical Data Sheet

стр. 3

Дата создания 8/25/2022

Clearcoat Spray

Аэрозольный прозрачный лак

Примечания

- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Очистка оборудования

- По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал
- Свежие остатки материала удалять растворителем, а сухие – механическим способом

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности (MSDS) данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
161.0520	Аэрозольный прозрачный лак, 520 мл	5	-	бесцветный

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

