



Technical Data Sheet

стр. 1 Дата создания 4/21/2018

Fade-out Thinner Spray

Аэрозольный растворитель для окраски переходом

Описание

Аэрозольный растворитель специально разработан для легкого нанесения двухкомпонентных покровных лаков и эмалей методом «плавного перехода». Применение растворителя способствует тому, что зона перехода от старого слоя лакового покрытия к новому будет оптически незаметна.

Область применения:

- для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесенного слоя финишной эмали или лака.

Продукты

163.0400 Аэрозольный растворитель для окраски переходом, 400 мл

Свойства

- Идеально подходит для точечного ремонта
- Готов к нанесению
- Имеет хорошую растворяющую способность
- Зона перехода после обработки легко полируется
- Существенно снижает объем полировальных работ.

Подложки для нанесения

- свежие, оригинальные/заводские и ремонтные лакокрасочные покрытия.





Technical Data Sheet

стр. 2 Дата создания 4/21/2018

Fade-out Thinner Spray

Аэрозольный растворитель для окраски переходом

ПОДГОТОВКА

- Перед нанесением прозрачных лаков старое лакокрасочное покрытие должно быть обработано матирующими материалами, высушено и обезжирено

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2 минуты
 Нанесение прозрачного лака	Нанести 2К прозрачный лак согласно его инструкции по применению
 Нанесение растворителя	Немедленно после нанесения 2К прозрачного лака нанести 1 – 3 слоя растворителя. Наносить с расстояния 25 см
 Межслойная выдержка, 20°C	20 – 30 секунд

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

СУШКА



Высушить прозрачный лак согласно инструкции по применению.

Примечания

- Наносить с расстояния 25 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Рекомендуется наносить Wolf Аэрозольный растворитель для окраски переходом в пределах прим. 10 см снаружи и внутри границы зоны

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 4/21/2018

Fade-out Thinner Spray

Аэрозольный растворитель для окраски переходом

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
163.0400	Аэрозольный баллончик 400 мл	10	0.74	бесцветный

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

