



Technical Data Sheet

стр. 1

Дата создания 8/25/2022

Universal Acrylic Primer Spray

Универсальный акриловый грунт спрей серый

Описание

Однокомпонентный шлифуемый акриловый грунт-наполнитель в аэрозольной форме. Обладает антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией к металлам, старым лакокрасочным покрытиям и заводским грунтам.

Область применения

- в процессе кузовного ремонта автомобиля для выравнивания металлической поверхности перед нанесением лакокрасочного покрытия, а также в процессе декоративной отделки для выравнивания любых металлических поверхностей в быту и домашнем хозяйстве

Продукты

166.0520

Универсальный акриловый грунт спрей серый, 520 мл

Свойства

- Серого цвета
- Защищает от коррозии
- Обладает тиксотропными свойствами, благодаря чему легко наносится
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Изолирует незащищенные участки черных и цветных металлов
- Перекрывается водоразбавляемыми и сольвентными красками
- Для наружных и внутренних работ

Подложки для нанесения

- цветные и чёрные металлы, заводские грунты, старые/заводские лакокрасочные покрытия





Technical Data Sheet

стр. 2

Дата создания 8/25/2022

Universal Acrylic Primer Spray

Универсальный акриловый грунт спрей серый

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–P240
- Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать абразивами P220–P320 («по сухому») или P400 («по мокрому»)
- Повторно очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона и полностью высушить

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2–3 минуты
 Нанесение	Равномерно нанести 2 слоя с расстояния 25–30 см
 Выдержка	Межслойная выдержка: 5–10 минут при 20°C
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

СУШКА



Воздушная сушка при 20°C и относительной влажности 50%

- «на отлип»: 15-20 минут
- полное высыхание: 1.5 часа

ШЛИФОВАНИЕ



- «по сухому» абразивами P400-P500
- «по мокрому» абразивами P800-P1000

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ



- наносить любые лакокрасочные материалы





Technical Data Sheet

стр. 3

Дата создания 8/25/2022

Universal Acrylic Primer Spray

Универсальный акриловый грунт спрей серый

Примечания

- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Очистка оборудования

- По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал
- Свежие остатки материала удалять растворителем

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности (MSDS) данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
166.0520	Универсальный акриловый грунт спрей, 520 мл	5	-	серый

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

