



# Technical Data Sheet

стр. 1      Дата создания    12/9/2017

## Silicone Remover

Жидкость для удаления силикона

Высококачественный очиститель на основе органических растворителей для удаления силикона, шлифовальной пыли и других загрязнений со старого/заводского лакокрасочного покрытия и поверхностей, обработанных грунтами и наполнителями.

### Область применения:

- очистка поверхностей перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов, также после операций шлифования в процессе окраски легковых автомобилей и коммерческого транспорта

### Продукты

402.1000	Жидкость для удаления силикона 1 л
402.5000	Жидкость для удаления силикона 5 л

### Свойства

- Эффективно обезжиривает и удаляет силикон
- Нейтрален по отношению к лакокрасочным покрытиям, грунтам, наполнителям и пластикам
- Отлично подходит для очистки пластиковых деталей
- Содержит антистатическую добавку, устраняющую накопление электрического заряда, что существенно уменьшает прилипание пыли на пластиковые детали
- Не токсичный, не содержит хлор- / фторуглеродов.

### Подложки для нанесения

- металлические и пластиковые детали, полиэфирные шпатлевки, грунты, наполнители, полностью отвержденное старое или свежее финишное лакокрасочное покрытие.






# Technical Data Sheet

стр. 2      Дата создания    12/9/2017

## Silicone Remover

Жидкость для удаления силикона

### ОЧИСТКА

Приготовление	Готова к нанесению
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нанесите WOLF Жидкость для удаления силикона распылением, тканью, салфеткой или губкой</li><li>• Очистите поверхность, используя ткань, салфетку или губку, смоченную WOLF Жидкостью для удаления силикона</li><li>• После очистки протрите поверхность чистой тканью, губкой или салфеткой.</li></ul>

### Примечания

- Использовать WOLF Жидкость для удаления силикона перед и после каждой операции шлифования
- При работе с чувствительными к растворителям материалами проверять воздействие WOLF Жидкость для удаления силикона на эти материалы с целью предотвращения последующего отслаивания лакокрасочного покрытия
- Не давайте Жидкости высыхать на обрабатываемой поверхности
- Удалять остатки Жидкости протирочной салфеткой
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Плотность	Цвет
402.1000	банка, 1 л	год	кг/л	бесцветный
402.5000	канистра, 5 л	5	0.71 – 0.78	бесцветный
		5	0.71 – 0.78	бесцветный

### Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

