



Солидолонагнетатель для бочек 50-60 кг мобильный



UZM2060

Мобильная установка для раздачи густых смазок в комплекте с тележкой, пневматическим насосом и маслораздаточным пистолетом.

- Высокоэффективный пневматический насос двойного действия с передаточным отношением 50:1
- Тележка из оцинкованной стали, что гарантирует длительный срок службы и сохранение опрятного внешнего вида
- В комплекте крышка для бочек и пресс-пластина
- Маслораздаточный пистолет оснащен шарнирным соединением для удобной эксплуатации.

В комплекте поставки: _____

- пневматический насос 50:1
- тележка из оцинкованной стали
- крышка для бочки
- пресс-пластина
- маслораздаточный пистолет с шарнирным соединением
- шланг для подачи смазки длиной 2 м с разъемом 1/4" BSP

315 €

НОВИНКА!

Технические характеристики

Рабочее давление воздуха, бар	3-8
Передаточное отношение насоса	50:1
Макс. давление смазки, бар	400
Макс. производительность насоса, г/мин	800
Высота всасывающего патрубка насоса, мм	480
Выходной фитинг для смазки	1/4" BSP
Диаметр крышки для бочки, мм	385
Диаметр пресс-пластины, мм	370
Для бочек макс. вместимость, кг	60