



MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co. KG

Wieländer+Schill

Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge


InvertaSpot® GT

включая **автоматический** **Новый**
аппарат для точечной сварки

Вы сказали: "Мы хотим облегчить себе работу!"


Новый аппарат InvertaSpot® GT
Включайте и работайте
Автоматический ↔ **ручной**
Абсолютно простой в эксплуатации

Автоматический или ручной режим – по выбору клиента



Автоматический режим
Автоматическое распознавание металла

Автоматический выбор силы давления клещей
Автоматический контроль подачи тока
Автоматическое регулирование времени
Автоматическое сохранение данных



Ручной режим
Установка общей толщины металла вручную

Автоматический выбор силы давления клещей
Автоматический контроль подачи тока
Автоматическое регулирование времени
Автоматическое сохранение данных

Разработан в соответствии с требованиями автопроизводителей



MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co. KG

Wieländer+Schill

Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

Дистрибьютор в России ГК Интерколор
www.intercolor.ru



Проверенная надежность

InvertaSpot GT C+X проверен по PREN 50 505 / 50445. Все элементы соответствуют нормам! Согласно этим результатам InvertaSpot GT - один из самых безопасных станков!



Документация

Сохранение данных о сварке обеспечивает ясность и надежность.

- Сохранение данных на машине
- Перенос данных на персональный компьютер
- Распечатка на бумаге формата А4



Регулярное обновление программного обеспечения



Обновления через карту памяти SD. Возможна передача по электронной почте.

Программирование и сохранение



Сохранение параметров сварки. Проще уже быть не может.

Технические характеристики:

Диапазон установки:	0 – 13 кА
Сварочный ток:	постоянный ток
Максимальный ток:	13 кА
Непрерывная эксплуатация 100% ПВ:	2,8 кА
Напряжение холостого хода:	12 V постоянного тока
Напряжение сети:	3 x 400 V 50/60 герц
Максимальная мощность при 5% ПВ:	156 кВА
Постоянная мощность (100% ПВ):	35 кВА
Предохранитель (инерционный):	32 А
Сетевой кабель (медь):	10 м, длиной / 4 x 6 mm ²
Класс защиты:	IP 21
Температурный класс:	A
Давление воздуха:	6-8 бар
Сварочный кабель:	3 м (по желанию длиннее)
Охлаждающая жидкость: вода с антифризом	
Емкость бака:	80 л
Расход:	5 л/мин.
Габариты (В x Ш x Г):	810 x 560 x 750 мм
Вес без охлаждающей жидкости:	119 кг
Эмиссия шума:	≤ 70 дБ (A)
№ артикула:	471 005



X-клещи со встроенным трансформатором
(опция)



№ артикула 495611



№ артикула 495650



C-клещи со встроенным трансформатором
Сварочный кабель 3000мм



№ артикула 495613



№ артикула 495620



№ артикула 495630



№ артикула 495607



№ артикула 495606



№ артикула 495615



Напильник для наконечников электродов № артикула 498007



Съемник для наконечников электродов № артикула 498003



№ артикула 495625



Форма A-32
№ артикула 497096

Набор наконечников электродов
№ артикула 497110



Комплект поставки:

- Блок управления GT
- Бак на 80 л, на колесах
- Сварочные клещи "C" со встроенным трансформатором
- Рукав "C" № 1 70 x 150 мм
- Пружинный стабилизатор
- Крепление для электрического кабеля
- Контейнер для хранения клещей
- Зажимные оправки (5 шт.).
- Руководство по эксплуатации