



ПОДЪЕМНИК ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 5.5 Т (для «РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ»)



арт. ТТ-004

150 €

Поворотный круг г/п 1 тонна



арт. ТХВJ3000P

990 €

Пневмогидравлический осевой подъемник для установки на 4-стоечный подъемник или на смотровую яму

Максимальная грузоподъемность, кг	2200
Максимальная высота подъема, мм	500
Расстояние между точками подхвата, мм	830-1130
Рабочее давление воздуха, бар	7



TST455A

Электрогидравлический подъемник для обслуживания легковых автомобилей и легких грузовиков. Специальное оснащение дает возможность производить работы: «развал-схождение», монтаж/демонтаж колес, ремонт тормозной и рулевой систем.

5 100 €

НОВИНКА!

- Расстояние между платформами может изменяться
- Подходит для «развал-схождения» всех моделей легковых автомобилей. Может работать с 3D стендами «развал-схождения»!
- Вывешивание колес посредством пневмогидравлического осевого подъемника
- Простой кнопочный пульт управления
- Автоматическая блокировка подъемника при помощи механических защелок
- Пневматическая разблокировка
- Опускание подъемника без энергопотребления
- Клапан опускания расположен на агрегате
- Простая установка и обслуживание.

В комплекте поставки:

- 2 платформы с нишами под передние поворотные круги
- 2 задние скользящие пластины
- пневмогидравлический осевой подъемник
- 2 передних механических поворотных круга
- 2 въездные аппарели
- ограничители для предотвращения скатывания автомобиля с подъемника.

Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	5500
Высота подъема, мм	1850
Габаритная длина (с аппаратами), мм	5547
Габаритная ширина, мм (без гидроагрегата)	3300
Время подъема/опускания	70 / 70
Длина платформ, мм	4806
Ширина платформ, мм	508
Мощность электродвигателя, кВт	2.2
Электропитание, В/Гц	3ф.х380-400/50
Вес нетто, кг	1340